

# INFINIA 224

**i**  
TUOTEINFO

## Kaareva suihkuseinä kääntyvällä osalla



### TUOTEKUVAUS


Kiinteästä osasta ja siihen saranoidusta kääntyvästä osasta koostuva suihkuseinä suojaa suihkun vieressä olevaa tilaa ja kalusteita vesiroiskeilta. Kiinteä osa rajaa tehokkaasti vettä ja kun suihku ei ole käytössä kääntyvä osa voidaan kääntää sivuun. Kiinteän ja kääntyvän osan yhdistelmän ansiosta suihkuseinä voidaan mitoittaa ahtaissakin tiloissa niin, ettei kääntyvä osa törmää muihin kalusteisiin.

Suihkuseinän kääntyvä osa kääntyy molempiin suuntiin 90 astetta ja varustetaan säädettävällä keskityksellä. Keskitys pyrkii palauttamaan kääntyvän osan takaisin auki ja kiinni -asentoihin. Tuote voidaan varustaa koko lasin korkuisella profiilivetimellä helpottamaan käyttöä (lisävaruste). Profiilivedin kasvattaa tuotteen leveyttä 10 mm.

Suihkuseinä kiinnitetään sivusta rakennuksen seinään seinäkiinnitysprofiililla. Kiinteä osa tuetaan yläreunasta kulmaan asennettavalla vinotuella ja alareunasta lattiaan liimattavalla helalla. Kiinteän osan lasin ja lattian väliin jää 25 mm korkea rako. Lasin ja lattian väliin voidaan asentaa tiivistesokkeli (vakiovaruste), jolloin vesi ei pääse kulkemaan lasin alta. Kääntyvän osan lasin alareunaan voidaan asentaa laahustiiviste (vakiovaruste), joka rajoittaa veden kulkua. Vakiovarusteena toimitettavan laahustiivisteen korkeus on 28 mm. Lisävarusteena on saatavilla 50 mm korkea laahustiiviste suihkutiloihin, joissa lattiakaadot ovat normaalia suuremmat. Tuotteen vedenpitoa voidaan parantaa asentamalla oven alle 10mm korkea kynnysoprofiili (lisävaruste).

Tuote valmistetaan 6 mm -vahvuisesta karkaistusta turvalasista (EN 12150). Turvalasi voidaan käsitellä tehtaalla Cranith -kalkinestopinnoitteella (lisävaruste). Pinnoitteen avulla lasi pysyy helpommin puhtaana.

Suihkuseinä soveltuu käytettäväksi sellaisenaan tai se voidaan asentaa suihkunurkan sivuksi toisen Infinia 220 -sarjan tuotteen kanssa. Käyttämällä magneettivedinparia (lisävaruste), tuotteet sulkeutuvat tiiviisti toisiaan vasten.



**HINTA: 475 €**

Toimitusaika 2 viikkoa.

### TUOTEVAIHTOEHDOT

#### Tuoteavain 214 RL MMMM (kiinteä osa) + 224 RL NNNN (kääntyvä osa)

Tuotenumero saadaan korvaamalla tuoteavaimen kirjaimet taulukoissa esitetyillä numeroilla. Tuotteen korkeus on 1900.

Suihkuseinän kokonaisuutta (LI) saadaan laskemalla yhteen valitut kiinteän (A) ja kääntyvän osan (B) mitat. Suihkunurkan asennusmitta on esitetty kuvaston teknisiä lisätietoja -osiossa.

Rungon väri	R	Lasin väri	L
Valkoinen	6	Kirkas	1
Kiiltävä	7	Savu	2
Harmaa	8		
Musta	9		

#### Kiinteän osan leveys (A)


leveys (A)	MMMM
267	0027
317	0032
367	0037
417	0042
467	0047
517	0052
567	0057
617	0062
667	0067
717	0072
767	0077
817	0082
867	0087

#### Kääntyvän osan leveys (B)

leveys (B)	NNNN
479	1048
529	1053
579	1058
629	1063
679	1068

### LISÄVARUSTEET

Varuste	Tuoteavain	Hinta
Korkea laahustiiviste (1000 mm)	905 RL MMMM	30 €
Kynnysoprofiili (1000x1000 mm)	910 RL MMMM	50 €
Vedinprofiili	912 RL MMMM	20 €
Magneettivedinpari	913 RL MMMM	40 €
Cranith -kalkinestopinnoite	920 RL MMMM	60 €
Levennysoprofiili (+34 mm)	926 RL MMMM	30 €



hietakari.fi