

# VETRO 514



## Kääntyvä suihkuseinä kiinteällä osalla



### TUOTEKUVAUS

Kiinteästä osasta ja siihen saranoidusta kääntyvästä osasta koostuva suihkuseinä suojaa suihkun vieressä olevaa tilaa ja kalusteita vesiroiskeilta. Kiinteä osa rajaa tehokkaasti vettä ja kun suihku ei ole käytössä kääntyvä osa voidaan kääntää sivuun. Kiinteän ja kääntyvän osan yhdistelmän ansiosta suihkuseinä voidaan mitoittaa ahtaissakin tiloissa niin, ettei kääntyvä osa törmää muihin kalusteisiin.

Suihkuseinän kääntyvä osa kääntyy molempiin suuntiin 90 astetta ja varustetaan säädettävällä keskityksellä. Keskitys pyrkii palauttamaan kääntyvän osan takaisin auki ja kiinni -asentoihin. Suihkuseinä varustetaan kromatusta messingistä valmistetulla läpivetimellä.

Suihkuseinä kiinnitetään sivusta rakennuksen seinään seinäkiinnitysheloilla. Kiinteä osa tuetaan yläreunasta kulmaan asennettavalla vinoituella ja alareunasta lattiaan liimattavalla helalla. Kiinteän osan lasin ja lattian väliin jää 25 mm korkea rako. Lasin ja lattian väliin voidaan asentaa tiivistesokkeli (vakiovaruste), jolloin vesi ei pääse kulkemaan lasin alta. Kääntyvän osan lasin alareunaan voidaan asentaa laahustiiviste (vakiovaruste), joka rajoittaa veden kulkua. Vakiovarusteena toimitettavan laahustiiviste korkeus on 28 mm. Lisävarusteena on saatavilla 50mm korkea laahustiiviste suihkutiloihin, joissa lattiakaadot ovat normaalia suuremmat. Tuotteen vedenpitoa voidaan parantaa asentamalla oven alle 10 mm korkea kynnysova (lisävaruste).

Tuote valmistetaan 8 mm -vahuisesta karkaistusta turvalasista (EN 12150). Turvalasi voidaan käsitellä tehtaalla Cranith -kalkinestopinnoitteella (lisävaruste). Pinnoitteen avulla lasi pysyy helpommin puhtaana.

Suihkuseinä soveltuu käytettäväksi sellaisenaan tai se voidaan asentaa suihkunurkan sivuksi tai tilanjakajan osaksi toisen Vetro 510- sarjan tuotteen kanssa. Käyttämällä magneettiiviste- (lisävaruste), tuotteet sulkeutuvat tiiviisti toisiaan vasten. Asennettaessa yksittäinen tuote aukkoon, tuotteen toinen sivu voidaan varustaa sivutiivisteellä (tiiviste asetettu rakennuksen seinää vasten).




25



2250



8



HINTA VAKIOMITTOIN: 780 €

HINTA ERIKOISMITTOIN: 930 €

Vakiomittaisten tuotteiden toimitusaika 2 viikkoa, erikoismittaisten 4 viikkoa.

### TUOTEVAIHTOEHDOT

Tuotevain 514 RL MMMM (kiinteä osa)  
+ 514 RL NNNN (kääntyvä osa)

Tuotenumero saadaan korvaamalla tuotevaimen kirjaimet taulukoissa esitetyillä numeroilla. Erikoismittaisen tuotteen tapauksessa ilmoita tilattaessa lisäksi tuotteen kiinteän osan (A) ja kääntyvän osan (B) mitta sekä korkeus. Vakiomittaisen tuotteen korkeus on 2000.

Kiinteän osan leveys (A)	MMMM	Kääntyvän osan leveys (B)	NNNN
305	0030	376	1038
405	0040	476	1048
505	0050	576	1058
Erikoismitta	0000	Erikoismitta	1000

Suihkuseinän kokonaisuutta (LI) saadaan laskemalla yhteen valitut kiinteän (A) ja kääntyvän osan (B) mitat. Suihkunurkan asennusmitta ja mitta tilanjakajan osana on esitetty kuvaston teknisiä lisätietoja -osiossa.


Heloituksen väri	R	Lasin väri	L
Kromattu	2	Kirkas	I

### LISÄVARUSTEET

Varuste	Tuotevain	Hinta
Korkea laahustiiviste (1000 mm)	905 RL MMMM	30 €
Kynnysova (1000 mm)	906 RL MMMM	50 €
Kynnysova (1000x1000 mm)	909 RL MMMM	50 €
Magneettiiviste	915 RL MMMM	40 €
Cranith -kalkinestopinnoite	920 RL MMMM	60 €
Sivutiiviste	923 RL MMMM	30 €



hietakari.fi



Takuu  
10 vuotta