

EXPRESS 813



Taittuva suihkuseinä



Taittuu seinää vasten!

TUOTEKUVAUS

Taittuva suihkuseinä suojaa suihkun vieressä olevaa tilaa ja kalusteita vesiroiskeilta. Kun suihku ei ole käytössä suihkuseinä voidaan taittaa pieneen tilaan rakennuksen seinää vasten suihkutilan sisäpuolelle.


Suihkuseinä kääntyy molempiin suuntiin 90 astetta ja varustetaan säädettävällä keskityksellä. Keskityksellä palauttamaan suihkuseinän takaisin auki ja kiinni -asentoihin. Uloin lasi kääntyy lisäksi 180 astetta sisempään lasiin nähden jolloin lasit taittuvat toisiaan vasten suihkutilan sisäpuolelle. Suihkuseinä varustetaan kromatusta messingistä valmistetulla nuppivetimellä.

Suihkuseinä kiinnitetään rakennuksen seinään seinäkiinnitysprofiililla. Asennuskorkeus on vapaasti valittavissa. Asentamalla tuote lähelle lattiaa ja kiinnittämällä lasien alareunoihin laahustiivisteet (vakiovaruste) voidaan veden kulkua rajoittaa. Vakiovarusteena toimitettavan laahustiivisteiden korkeus on 28 mm. Lisävarusteena on saatavilla 50mm korkea laahustiiviste suihkutiloihin, joissa lattiakaadot ovat normaalia suuremmat. Tuotteen vedenpitoa voidaan parantaa asentamalla oven alle 10mm korkea kynnyksiprofiili (lisävaruste).

Tuote valmistetaan 6 mm -vahvuisesta karkaistusta turvalasista (EN 12150). Turvalasi voidaan käsitellä tehtaalla Cranith -kalkinestopinnoitteella (lisävaruste). Pinnoitteen avulla lasi pysyy helpommin puhtana.

Suihkuseinä soveltuu käytettäväksi sellaisenaan tai se voidaan asentaa suihkunurkan sivuksi tai tilanjakajan osaksi toisen Express 810 -sarjan tuotteen kanssa. Käyttämällä magneettitiivisteparia (lisävaruste), tuotteet sulkeutuvat tiiviisti toisiaan vasten. Vastakkain asennettavan tilanjakajan tapauksessa tuotteet sovitetaan leveydeltään aukkoon käyttämällä seinäkiinnitysprofiilin säätöä ja tarvittaessa levennysprofiilia (lisävaruste). Asennettaessa yksittäinen tuote aukkoon, tuotteen toinen sivu voidaan varustaa sivutiivisteellä (tiiviste asettuu rakennuksen seinää vasten) tai seinä-magneetilla (ovi lukittuu rakennuksen seinää vasten).

Tuotetakuu 2 vuotta.



25



15



15



35



2250



6

TUOTEVAIHTOEHDOT

Tuoteavain 813 RL MMMM

Tuotenumero saadaan korvaamalla tuoteavaimen kirjaimet taulukoissa esitetyillä numeroilla. Erikoismittaisen tuotteen tapauksessa ilmoita tilattaessa lisäksi tuotteen leveys (A) ja korkeus. Vakioimittaisen tuotteen korkeus on 1900.

Leveys suihkuseinä (A)	Leveys suihkunurkan asennusmittana*	Leveys tilanjakajan osana**	Säätövara***	Rungon väri	Lasin väri	Hinta	Tuotenumero
671	695	683	15	Harmaa	Kirkas	290 €	813 81 0067
771	795	783	15	Harmaa	Kirkas	315 €	813 81 0077
871	895	883	15	Harmaa	Kirkas	340 €	813 81 0087
Erikoismitta	–	–	15	Harmaa	Kirkas	450 €	813 81 0000
671	695	683	15	Harmaa	Savu	315 €	813 82 0067
771	795	783	15	Harmaa	Savu	340 €	813 82 0077
871	895	883	15	Harmaa	Savu	365 €	813 82 0087
Erikoismitta	–	–	15	Harmaa	Savu	475 €	813 82 0000

LISÄVARUSTEET

Varuste	Tuoteavain	Hinta
Seinä-magneetti	219 RL MMMM	50 €
Magneettitiivistepari	900 RL MMMM	20 €
Korkea laahustiiviste (1000 mm)	905 RL MMMM	30 €
Kynnyksiprofiili (1000 mm)	906 RL MMMM	50 €
Kynnyksiprofiili (1000x1000 mm)	909 RL MMMM	50 €
Cranith -kalkinestopinnoite	920 RL MMMM	30 €
Levennysprofiili (+34 mm)	925 RL MMMM	30 €
Sivutiiviste	930 RL MMMM	20 €

*) = Suihkunurkan asennusmitta olettaen että suihkunurkkaan asennetaan magneettitiiviste (Seinäkiinnitysprofiilin uloimman reunan etäisyys suihkutilan sisäkulmasta)

**) = Leveys tilanjakajan osana sisältäen puolet magneettitiivisteiden osuudesta.

***) = Suihkunurkka -asennuksessa asennusmittaa voidaan kasvattaa säätövaran verran. Tilanjakaja -asennuksessa suihkuseinän osuutta voidaan kasvattaa säätövaran verran.



Takuu
2 vuotta

hietakari.fi

Vakioimittaisen tuotteiden toimitusaika 2 viikko, erikoismittaisen 4 viikkoa.