

FENIC 314

i
TUOTEINFO

Suihkuseinä kääntyvällä osalla



TUOTEKUVAUS


Kiinteästä osasta ja siihen saranoidusta kääntyvästä osasta koostuva suihkuseinä suojaa suihkun vieressä olevaa tilaa ja kalusteita vesiroiskeilta. Kiinteä osa rajaa tehokkaasti vettä ja kun suihku ei ole käytössä kääntyvä osa voidaan kääntää sivuun. Kiinteän ja kääntyvän osan yhdistelmän ansiosta suihkuseinä voidaan mitoittaa ahtaissakin tiloissa niin, ettei kääntyvä osa törmää muihin kalusteisiin.

Suihkuseinän kääntyvä osa kääntyy molempiin suuntiin 90 astetta ja varustetaan säädettävällä keskityksellä. Keskitys pyrkii palauttamaan kääntyvän osan takaisin auki ja kiinni -asentoihin. Suihkuseinä varustetaan kromatusta messingistä valmistetulla läpivetimellä, josta saa hyvän otteen.

Suihkuseinä kiinnitetään sivusta rakennuksen seinään seinäkiinnitysprofiililla. Kiinteä osa tuetaan yläreunasta kulmaan asennettavalla vinotuella ja alareunasta lattiaan liimattavalla helalla. Kiinteän osan lasin ja lattian väliin jää 25 mm korkea rako. Lasin ja lattian väliin voidaan asentaa tiivistesokkeli (vakiovaruste), jolloin vesi ei pääse kulkemaan lasin alta. Kääntyvän osan lasin alareunaan voidaan asentaa laahustiiviste (vakiovaruste), joka rajoittaa veden kulkua. Vakiovarusteena toimitettavan laahustiivisteen korkeus on 28 mm. Lisävarusteena on saatavilla 50 mm korkea laahustiiviste suihkutiloihin, joissa lattiakaadot ovat normaalia suuremmat. Tuotteen vedenpitoa voidaan parantaa asentamalla oven alle 10 mm korkea kynnyksiprofiili (lisävaruste).

Tuote valmistetaan 6 mm -vahvuisesta karkaistusta turvalasista (EN 12150). Turvalasi voidaan käsitellä tehtaalla Cranith -kalkinestopinnoitteella (lisävaruste). Pinnoitteen avulla lasi pysyy helpommin puhtaana.

Suihkuseinä soveltuu käytettäväksi sellaisenaan tai se voidaan asentaa suihkunurkan sivuksi tai tilanjakajan osaksi toisen Fenic 310 -sarjan tuotteen kanssa. Käyttämällä magneettitiivisteparia (lisävaruste), tuotteet sulkeutuvat tiiviisti toisiaan vasten. Vastakkain asennettavan tilanjakajan tapauksessa tuotteet sovitetaan leveydeltään aukkoon käyttämällä seinäkiinnitysprofiilin säätöä ja tarvittaessa levennysprofiilia (lisävaruste). Asennettaessa yksittäinen tuote aukkoon, tuotteen toinen sivu voidaan varustaa sivutiivisteellä (tiiviste asettuu rakennuksen seinää vasten) tai seinämagneetilla (ovi lukittuu rakennuksen seinää vasten).



HINTA VAKIOMITTOIN: 475 €

HINTA ERIKOISMITTOIN: 625 €

Vakiomittaisten tuotteiden toimitusaika 2 viikkoa, erikoismittaisten 4 viikkoa.

TUOTEVAIHTOEHDOT

Tuoteavain 314 RL MMMM (kiinteä osa) + 314 RL NNNN (kääntyvä osa)

Tuotenumero saadaan korvaamalla tuoteavaimen kirjaimet taulukoissa esitetyillä numeroilla. Erikoismittaisen tuotteen tapauksessa ilmoita tilattaessa lisäksi tuotteen kiinteän osan (A) ja kääntyvän osan (B) mitta sekä korkeus. Vakio-mittaisen tuotteen korkeus on 2000.

Suihkuseinän kokonaismitta (LI) saadaan laskemalla yhteen valitut kiinteän (A) ja kääntyvän osan (B) mitat. Suihkunurkan asennusmitta ja mitta tilanjakajan osana on esitetty kuvaston teknisiä lisätietoja -osiossa

Rungon väri	R	Lasin väri	L
Valkoinen	6	Kirkas	I
Kiiltävä	7		
Harmaa	8		
Musta	9		

Kiinteän osan leveys (A)		MMMM	Kääntyvän osan leveys (B)		NNNN
417		0042	315		1031
517		0052	415		1041
617		0062	515		1051
717		0072	615		1061
817		0082	715		1071
917		0092			1000
Erikoismitta		0000	Erikoismitta		

LISÄVARUSTEET

Varuste	Tuoteavain	Hinta
Seinämagneetti	319 RL MMMM	50 €
Korkea laahustiiviste (1000 mm)	905 RL MMMM	30 €
Kynnyksiprofiili (1000 mm)	906 RL MMMM	50 €
Kynnyksiprofiili (1000x1000 mm)	909 RL MMMM	50 €
Sivutiiviste	916 RL MMMM	20 €
Cranith -kalkinestopinnoite	920 RL MMMM	60 €
Levennysprofiili (+34 mm)	928 RL MMMM	30 €
Magneettitiivistepari	929 RL MMMM	20 €

HIETAKARI

Takuu
10 vuotta

hietakari.fi